

## MODEL ZA POPLOČAVANJE

### PAKET SADRŽI

- 1x model za popločavanje



### ČIŠĆENJE, SPREMANJE I ODRŽAVANJE

- Model za popločavanje može se očistiti vodom i sapunom, može se osušiti suhom krpom.

### JAMSTVO

- Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od datuma kupnje. Jamstvo se može iskoristiti u kompaniji D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija. Možete tražiti zamjenu ili povrat novca. Pošaljite nam e-mail s vašim brojem narudžbe i datumom kupnje. Proizvod ima rok trajanja koji je godinu dana od otvaranja proizvoda.



### ZNAČAJKE

- Veličina: 36 cm x 36 cm

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Postavite model na bilo koju relativno ravnu površinu. Za profesionalne rezultate, uklonite 2cm gornjeg sloja tla i poravnajte kalup prije punjenja betonom. (Uklonjeni sloj tla može se iskoristiti za popunjavanje otvorenih mjesta sa strana i između ploča nakon što je pločnik postavljen).
2. Miješajte beton temeljito dok ne dosegne konzistenciju plastike. Ako je potrebno dodavanje vode, dodajte male količine sve dok se ne dosegne potrebna konzistencija.
3. Koristite kantu ili lopaticu kako biste popunili svaku prazninu kalupa i kako biste izravnali beton s kalupom.
4. Dok je beton još u kalupu izravnajte i poravnajte površinu lopaticom.
5. Uklonite kalup.
6. Nakon uklanjanja kalupa, izravnajte sve rubove lopaticom sve dok niste zadovoljni izgledom. Umakanje lopatice u vodu može pomoći.
7. Postavite kalup pokraj završenog dijela i nastavite ovaj proces dok vaš projekt ne bude gotov.

#### VAŽNO!

Beton se treba sušiti 5-7 kako bi dosegnuo najveću snagu. Kako biste očitali ili skratili blokove, popunite praznine mješavinom pijeska i zemlje nakon što se beton osuši. Stavite suhu mješavinu pijeska u pukotine i izravnajte do željene razine. Ovlažite mješavinu pijeska daškom vode (ne previše ovlažiti). Neka mješavina pijeska očvrstne kako biste završili projekt.

### KONTAKT

E-mail: [support@d4web.eu](mailto:support@d4web.eu)

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija