

MĂTURĂTOR

PACHETUL CONȚINE

- 1x formă pavaj



CURĂȚARE, DEPOZITARE ȘI MENTENANȚĂ

- Forma pavaj poate fi curățată cu apă și săpun și uscată cu o cârpă uscată.

GARANȚIE

- Garanția este valabilă 24 de luni de la data achiziției. Garanția poate fi aplicată la compania D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija. Puteți cere un produs înlocuit sau returnarea sumei plătite. Ne puteți trimite un email cu numărul comenzii și data achiziției. Produsul are o durată de viață care e un an de la deschidere.



SPECIFICAȚII

- Mărime: 36 cm x 36 cm

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Puneți forma pe o suprafață plată. Pentru rezultate profesionale, scoateți 2cm din sol și nivelați forma înainte de a o umple cu beton (poate fi utilizată pentru umplerea spațiilor deschise pe margini și între beton după ce s-a făcut deja cărarea).
2. Amestecați bine betonul până ce ajungeți la o consistență ca plastic. Dacă e nevoie de apă suplimentară, adăugați cantități mici până ce obțineți consistența dorită.
3. Folosiți o găleată pentru a umple fiecare formă și e nivelată.
4. Când betonul e încă în formă, puteți nivela suprafața cu o unealtă.
5. Scoateți forma imediat.
6. După scoaterea formei, nivelați toate marginile până când arată cum vă doriți. Îl puteți pune în apă dacă doriți ajutor.
7. Puneți forma lângă secțiunea completată și continuați procesul până ce proiectul dvs. se încheie.

IMPORTANT!

Betonul ar trebui să fie uscat timp de 5-7 zile pentru rezistența maximă. Pentru a le face asta, puteți folosi un amestec de Nisip/Sol. Puneți amestecul de Nisip în crăpături și îl puteți nivela la nivelul dorit. Puneți puțină apă pe amestecul cu Nisip (nu udați prea mult). Lăsați amestecul să se întărească pentru a putea termina proiectul.

CONTACT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija