

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x Uniwersalne narzędzie prowadzące do rozpylania farby



SPECYFIKACJA

- Rozmiar: 25 x 6cm.
- Materiał: Stal wolframowa.
- Kolor: Czerwony + Srebrny + Czarny.
- Rozmiar dyszy rozpylacza: 50 x 55mm.
- Rozpylacz 315 - bardziej wydajny przy naprawach domowych i oddzielnych opryskach.
- Uniwersalne dopasowanie - pasuje do większości pistoletów natryskowych, które mają 2,2 cm.
- Regulacja - przegroda i dysza mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika.
- Może być stosowany do dysz opryskiwaczy Graco, Titan i Wagner.

JAK MONTOWAĆ

- Umieść pistolet natryskowy na stożkowej końcówce węża i przekręć pistolet na nią.
- Mocno dokręć gwint za pomocą klucza.
- Wciśnij wąż do mocowania, aż się zatrzaśnie.
- Skręć gwint na drugim końcu węża z przyłączem.
- Używając klucza płaskiego, mocno przytrzymaj połączenie węża i dokręć wąż innym kluczem.
- Wsuń wąż ssący na zawór wlotowy.
- Zabezpiecz zaciskiem.
- Zamocuj kółko prowadzące na części, w której wąż łączy się z pistoletem natryskowym.



Spray Angle: 50°
Spray Width: 250-300mm



INSTRUKCJA

Przed użyciem pistoletu natryskowego należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i przygotować zarówno siebie, jak i pomieszczenie, które ma być pomalowane. Przed rozpoczęciem malowania może być konieczne usunięcie ze ściany starej tapety lub jej resztek. Dokładnie sprawdź, czy w ścianie nie ma dziur i nierówności. Być może trzeba będzie nałożyć masę szpachlową. Zawsze, gdy do nakładania farby używasz urządzenia natryskowego, powinieneś mieć maskę do oddychania i okulary ochronne. Farba musi mieć odpowiednią konsystencję i nie może być zbyt gęsta. Lepka farba ścienna może powodować zatykanie się urządzenia - dobrze jest użyć odpowiedniego rozcieńczalnika (lub po prostu wody), aby farba była wystarczająco płynna.

W zależności od konkretnego systemu rozpylania farby należy odpowiednio wyregulować urządzenie, a następnie napęlić je farbą ścienną. W przypadku urządzeń do rozpylania farby należy również odpowiednio wyregulować przepływ powietrza, ponieważ od tego zależy, ile farby wypłynie z pistoletu. Przed rozpyleniem farby na ścianę należy wykonać próbne malowanie na papierze lub tapecie. W zależności od tego, czy ciśnienie jest zbyt wysokie czy zbyt niskie dla danego zastosowania, może być konieczna odpowiednia regulacja ustawień. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie, używając letniej wody z kranu.

OSTRZEŻENIA

Nigdy nie wkładaj palców, rąk ani innych części ciała do strumienia natrysku!

Nigdy nie kieruj pistoletem natryskowym na siebie, inne osoby lub zwierzęta.

Nigdy nie używaj pistoletu bez osłony zabezpieczającej.

W przypadku zranienia skóry natychmiast udaj się do lekarza w celu uzyskania szybkiej i fachowej pomocy. Poinformuj lekarza o zastosowanym materiale powłokowym lub rozpuszczalniku.

Nie należy używać niesprawnych urządzeń.

Zawsze zabezpieczaj pistolet i przystawkę za pomocą zabezpieczenia na spuście.

GWARANCJA

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.

Wyślij wiadomość e-mail (support@d4web.eu) z numerem zamówienia i datą zakupu. Okres trwałości produktu wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenija

